

BARIERA DROGOWA

Bezpieczeństwo ruchu drogowego



**NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBY
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA**



Powody, dla których warto stosować bariery drogowe marki Titan:

- **Estetyka** – oryginalna konstrukcja, nowoczesne wzornictwo, łatwo zauważalne przez kierowców.
- **Trwałość** – mocna i sztywna konstrukcja. Wysokiej jakości polietylen i nowoczesna technologia produkcji sprawiają, że bariery drogowe są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany warunków atmosferycznych (nie zmieniają kolorów pod wpływem promieni słonecznych - są stabilizowane UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych elementów metalowych. Łączenie kolejnych elementów w szereg następuje za pomocą wbudowanych zaczepów.
- **Kolorystyka** – bariery drogowe są dostępne w kolorach białym i czerwonym.
- **Bezpieczeństwo i higiena** – bariera drogowa stanowi pojedynczy element, bez części ruchomych. Złożenie kilku elementów tworzy sztywną konstrukcję, gwarantując odporność na uderzenia pojazdów w każdych warunkach atmosferycznych. Możliwość kształtowania płynnych linii zapewnia optymalne dopasowanie do zabezpieczanych miejsc.
- **Doradztwo techniczne** – nasz zespół ds. sprzedaży szybko i fachowo udziela odpowiedzi na wszystkie zapytania klientów.
- **Gwarancja** ⁴⁾ – wszystkie bariery drogowe posiadają pięcioletnią gwarancję.

³⁾ Istnieje możliwość łączenia barier jedynie o tych samych parametrach.

⁴⁾ Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

BARIERA DROGOWA


Bariery drogowe marki Titan służą do szybkiego i łatwego poziomego oznakowania zmian i przekierunkowań na pasie drogowym.

Kod produktu	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Długość segmentu - L ²⁾ [m]
TRB01000 ¹⁾	1,20	0,40	0,81	1,10
TRB02000 ¹⁾	2,20	0,50	0,85	2,00

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

¹⁾ Końcówka kodu jest uzależniona od koloru produktu: SW - biały, RE - czerwony.

²⁾ Długość segmentu bariery przy połączeniu nie jest równa całkowitej długości bariery.



- **Zaczepty** - umożliwiają łatwe łączenie kolejnych elementów w szereg.³⁾

- **Obciążanie** - barierę można dodatkowo obciążyć, zwiększając jednocześnie jej stabilność.

- **Profilowana podstawa** - gwarantuje stabilność pojedynczej bariery, jak i całego szeregu.

- **Zabezpieczenie przed przepelnieniem** - łatwiejsze opróżnianie i napełnianie bariery.

Dystrybutor:



Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska

Tel.: (+48) 61 814 44 00
Fax: (+48) 61 814 54 99
biuro@titan-eko.pl
www.titan-eko.com



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem lub najbliższym dystrybutorem.